ass passion for printed packaging

Gut zu wissen

Richtlinien zur Datenanlieferung

Allgemeine Anforderungen

+ **Druckverfahren:** Bogenoffset, nach Fogra 39L / ISO Coated V2
+ **Farbraum:** Legen Sie Ihre Druckdaten möglichst 4-farbig in CMYK an. Sollten Sonderfarben erforderlich sein, sind maximal 2 zusätzliche Sonderfarben in einem Druckgang möglich (insgesamt 6 Druckfarben).
+ **Maximaler Farbauftrag:** 270 – 300%

Programme

+ Datenübernahme ist aus **Adobe Illustrator** oder **InDesign** möglich (kein Corel Draw etc.).
+ Wir arbeiten mit den aktuellen Programm-Versionen des **Adobe CC Abos.**

Schriften und Verknüpfungen

+ Alle verwendeten Schriften und verknüpften Dateien müssen mitgeliefert werden.
+ Bitte beachten Sie, dass Type 1 (Post Script) Schriften seit 2023 nicht mehr verwendet werden können. Sie werden dann von den aktuellen Adobe-Programmen nicht mehr erkannt.

Stanzkontur

+ Die Stanzkontur muss enthalten sein und als **überdruckende Sonderfarbe** angelegt werden.
+ Bitte die Stanzkontur nicht mit Transparenz-Effekten wie „Multiplizieren“ anlegen.
+ Das Layout sollte auf der bereits genehmigten Stanzkontur aus unserer CAD-Abteilung aufgebaut werden. Diese kann immer angefordert werden.

Beschnitt und Abstand

+ Beschnittzugabe umlaufend **mindestens 3 mm.** Bei Kaschur-Aufträgen sind es **mindestens 5 mm.**
+ Abstand von Texten, Logos etc. zu Stanz- und Rill-Linien **mindestens 2 mm.**

Texte und Linien

+ **Positiver Text:** mindestens 4 pt
+ **Negativer Text:** mindestens 5 pt
+ **Positive Linie:** mindestens 0,2 mm
+ **Negative Linie:** mindestens 0,3 mm

Bilder

+ Bildauflösung **300 dpi**
+ RGB-Daten müssen immer in CMYK gewandelt werden.
+ 100% schwarze Flächen sollten zusätzlich mit Farbe unterlegt werden, um einen satten Schwarzton im Druck zu erreichen, z.B. 30% Cyan + 100% Schwarz

ASS-010 RDA 26.09

EAN-Code / QR-Code

+ EAN-Codes: minimale Größe 80% / maximale Größe 200%
+ Bitte EAN-Codes und QR-Codes in 100% Black (also nicht als mehrfarbiges Schwarz) und möglichst als Vektor-Datei anlegen.

Trapping

+ Bitte kein Trapping (Unter- oder Überfüllungen) anlegen. Dies wird bei uns gemacht (0,06 mm).

PDF-Anforderungen

+ Wenn Sie ein Druck-PDF liefern, dann bitte mindestens PDF-Version 1.4 **ohne Transparenz-Reduzierung.**
+ Geben Sie bitte außerdem beim PDF-Export die Ebenen mit aus:
  - **InDesign:** *„Acrobat-Ebenen erstellen“.*
  - **Illustrator:** *„Aus oberen Ebenen Acrobat-Ebenen erstellen“.*
+ Alle Schriften müssen beim PDF-Export eingebettet werden.
+ Bilddaten auf Rahmen beschneiden - *„NEIN“*

Proof/Farbmuster

+ Wir benötigen eine farbverbindliche Druckvorlage. Fehlt diese, drucken wir in Anlehnung an den Prozess-Standard Offset.

Stand 30.01.2025